

## Data Sheet



**OXP-1000**



**OXP-600**



**OXP-450**



**OXP-PORTABLE**

### COMPONENTES

Filtro de Carbón Activado	✓	✓	✓	
Filtro Hepa	✓	✓	✓	✓
Filtro Rugoso				✓
Lámpara UV-C	✓	✓	✓	
Lámpara UV-C Led				✓
Ionizador de Aire	✓	✓	✓	✓
Generador O3 Control	✓	✓	✓	
Turbo DC				✓
Display Táctil	✓	✓	✓	✓
Control Remoto	✓	✓	✓	
Sensor de PM 2.5				✓
Material aromático				✓

### ESPECIFICACIONES

Área de Aplicación	m2	100-300	60-180	20-80	2-5
Entrada	v/Hz	110v-60Hz / 220v-50Hz	110v-60Hz / 220v-50Hz5	110v-60Hz / 220v-50Hz5	5VIA
Potencia Máxima	wts	68	58	50	<5
Velocidad de Turbina	rpm	1350	1350	1350	-
Intensidad Sonora	db	48	42	40	28
Dimensiones del Equipo	mm	1000 x 190 x 250	600 x 190 x 250	450 x 190 x 250	70 x 183
Dimensiones del Embalaje	mm	1050 x 260 x 310	650 x 260 x 310	500 x 260 x 310	257 x 100 x 84
Peso Neto	Kg	11.2	7.8	6.2	0.4
Peso Bruto	Kg	12.7	9.3	7.4	0.7

### INFORMACION PARA ENVIOS

Pallet para flete aéreo	unidades	15	22	36	720
Pallet para flete marítimo	unidades	21	30	42	800
40 HQ con pallet	unidades	504	720	1,008	19,800
40 HQ sin pallet	unidades	736	1,232	1,664	27,200
HS Code	-	8419.20.00.10	8419.20.00.10	8419.20.00.10	8419.20.00.10

